



WATERZUIGER - SPECIALE TOEPASSING - DOMPELPOMP

GS 1/41 waterzuiger met dompelpomp

VERMOGEN	ONDERDRUK	LUCHTDEBIET	KETEL INHOUD
1200 W	2470 mmH ₂ O	210 m ³ /h	41 l



PUMP
OUT

EXCLUSIEVE EIGENSCHAPPEN

- ▶ AP TUBE
- ▶ HI-TECH
- ▶ KETELKLEMMEN
- ▶ VLOTTERSISTEEM
- ▶ BETROUWBARE
CONSTRUCTIE VOOR
INTENSIEF GEBRUIK
- ▶ DOMPELPOMP
- ▶ 2 TRAPS MOTOR

DAGDAGELIJKS GEBRUIK

HORECA EN GEZONDHEIDSZORG



LANDBOUW



BOUWSECTOR



HARDWARE



INDUSTRIESECTOR



INNOVATIES



SPECS



DOMPELPOMPMET VLOTTER



MESSING SNELKOPPELING
VOOR AFVOERSLANG



STOPCONTACT VOOR
DOMPELPOMP

TECHNISCHE DATA

		GS1/41SUB
Code		ASDO13245
TECHNISCHE GEGEVENS		
Type		water
Motor		1 x 2 turbines
Vermogen	W	1200 max
Volt	V	220-240
Onderdruk	mmH ₂ O	2470
Luchtdebiet	m ³ /u	210
Ketelinhoud	l	41 RVS
Lengte kabel	m	8,5
Geluidsdruk	dB(A)	72
Vermogen pomp	kW	0.37
Debiet pomp	l/min	180
Opvoer hoogte	m	7
ØToebehoren	mm	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	380 x 380 x 900
Gewicht	kg	20

STANDAARD TOEBEHOREN

KTRI03856 - TOEBEHOREN KIT Ø38 MM:

CODE: TBFX00393
ZUIGLANG 2,5 m
Ø38 mm



CODE: LAFN43048
ALU ZUIGBUIS 2 X 0,5 m
Ø38 mm



CODE: MPVR43047
HANDGREEP MET
LUCHTREGELAAR Ø38 mm



CODE: SPPV43051
WATERZUIGVOET Ø38 mm



CODE: SPPV00156
KIERZUIGER Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RONDE BORSTEL Ø38 mm



CODE: MPVR43049
ADAPTER Ø38 mm

