

## JMB-ME I



DiBO gaat nog een stapje verder op zijn groene elan. De DiBO **JMB-ME** is een hogedrukreiniger met een **watergekoelde elektromotor** die aangedreven wordt door een **Li-Ion batterij van 25 kWh**. Het batterij-management-systeem (BMS) waarmee de batterij wordt aangestuurd, zorgt ervoor dat deze een lange levensduur kent én haar prestatievermogen behoudt. Nog een pluspunt: dankzij de elektromotor zakt de geluidsproductie van dit model tot **≤77 dB**.

### FEATURES

- 5 jaar garantie!
- Automatisch stationair toerental
- Digitale display met joystick bediening
- Flexibele motor/pompkoppeling
- GreenBoiler-CNG
- Radiale hogedrukpomp
- Stoomfunctie (optie)
- Track & trace systeem (optie)

## PRODUCT

Digitale bediening middels joystick

Digitale controle en melding via display van:

- motorfuncties
- brander
- waterpeil
- CNG-tanks
- batterijpercentage
- storingsmeldingen

DiBO RVS slanghaspel met 40 m hogedrukslang (3/8")

DiBO RVS slanghaspel met 25 m lagedrukslang (3/4")

De uitleg over de 'Beschrijving' van de verschillende uitvoeringen vind je op de Productinfo-fiche bij Downloads

## TECHNISCH

Watergekoelde frequentie gestuurde elektromotor van 0.5 – 6 kW op laagspanning (48 V) waardoor er geen conversieverliezen zijn.

- Milieuvriendelijk
- Bijzonder lage geluidsproductie
- Onderhoudsvrij
- Lager en 40% goedkoper energieverbruik

De Li-ion batterij van 25 kW-48 V met BMS-systeem werd volledig op maat en in functie van de reinigingswerkzaamheden ontwikkeld.

- Efficiënte, compacte en lichtgewicht Li-ion batterij met hoge energiedichtheid/kg en lange levensduur
- Gemakkelijk en op elk moment te herladen (ieder 230 V Stopcontact)
- De batterij geeft zijn energie zo efficiënt mogelijk af
- Lange werktijd tot 6u hogedrukreiniging en 11u in SF-stoomfunctie of WK-onkruidbestrijding

70 kW GreenBoiler-CNG

Sturing 24 VDC en brander 230 VAC

Elektronische niveau-aanduiding met laagniveaubewaking voor watertank en CNG-tanks.

Weergave van batterijpercentage op het display.

2x 75 l CNG-tanks met gasdrukregelaars - gasdrukregelcircuit met de nodige beveiliging en detectie

Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen

Uitwasbare waterfilter

Drukloos opstarten

Automatisch stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten

Drukontlasting tot <25 bar bij gesloten pistool >>> veiligheid

Elektronische druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling

Automatisch stationair toerental >>> minder verbruik (\*)

---

## VARIATIES

SKU	Description	bar	l/h	° C	Drive	kW	kWh	mm	kg	Nozzle	Motor	Standard steam function	Suitable for	Use
1.134.E.250	JMB-ME 170/18 I AK (+)	170	1080	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	060	Battery / electric			Professional - INTENSIVE
1.134.E.256	JMB-ME 170/18 I AK SF (+)	170	1080	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	060	Battery / electric	YES		Professional - INTENSIVE
1.134.E.268	JMB-ME 170/18 I AK SF2 (+)	170	1080	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	060	Battery / electric	YES	2-person operation	Professional - INTENSIVE
1.134.E.274	JMB-ME 170/18 I AK WK TP (+)	170	1080	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	060	Battery / electric			Professional - INTENSIVE
1.134.E.300	JMB-ME 200/15 I AK (+)	200	900	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	045	Battery / electric			Professional - INTENSIVE
1.134.E.306	JMB-ME 200/15 I AK SF (+)	200	900	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	045	Battery / electric	YES		Professional - INTENSIVE
1.134.E.318	JMB-ME 200/15 I AK SF2 (+)	200	900	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	045	Battery / electric	YES	2-person operation	Professional - INTENSIVE
1.134.E.324	JMB-ME 200/15 I AK WK TP (+)	200	900	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	045	Battery / electric			Professional - INTENSIVE
1.134.E.500	JMB-ME 249/13 I AK (+)	249	780	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	035	Battery / electric			Professional - INTENSIVE
1.134.E.506	JMB-ME 249/13 I AK SF (+)	249	780	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	035	Battery / electric	YES		Professional - INTENSIVE
1.134.E.518	JMB-ME 249/13 I AK SF2 (+)	249	780	110	Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS)	0,5 - 6	70	2050x1230x1250	1080	035	Battery / electric	YES	2-person operation	Professional - INTENSIVE

## OPTIES

---

## STANDAARD

SKU	Title
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling ( $\leq 250$ bar)
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel >>> makkelijk manoeuvreerbaar pistool